



万能クルクルキャッチ 6m

安全にご使用いただくために

本装置を安全かつ安心してご使用いただくために、年に一度の定期メンテナンスをお勧めいたします。



ご使用上の注意

- ① クリアランス表X、Y、Zの数値に従って作業すること。
- ② アンカーポイントの強度は最低22kN以上であること。
- ③ 水平使用する場合、作業床から1.5m未満の高さに設置すること。
- ④ 水平使用する場合、本装置はD環に直接接続すること。
- ⑤ 一度でも大きな衝撃を受けた場合は、必ず廃棄すること。

Offset Y Set Back X		クラス 2 クリアランス表 LEADING EDGE CLEARANCE REQUIREMENTS Z							
		アンカー軸からD環までの水平距離 Y							
		0.00 m	0.60 m	1.20 m	1.80 m	2.40 m	3.00 m		
セットバックの距離 X	0.6 m	5.55 m	5.80 m	6.29 m					
	1.2 m	5.55 m	5.69 m	6.05 m				6.51 m	
	1.8 m	5.55 m	5.65 m	5.91 m				6.30 m	6.75 m
	2.4 m	5.55 m	5.62 m	5.83 m				6.15 m	6.54 m
	3 m	5.55 m	5.61 m	5.78 m				6.05 m	
	3.7 m	5.55 m	5.60 m	5.74 m					
	4.3 m								

□ 使用可能エリア ■ 使用禁止エリア

警告 このエリアで作業を行うと、重傷や死亡に繋がる恐れがあります。 TOWA 1/2



□ 使用可能エリア ■ 使用禁止エリア

警告 このエリアで作業を行うと、重傷や死亡に繋がる恐れがあります。